

Handi-Lift ML7 NAV



Handi-Lift ML7 er en åpen løfteplattform uten sjakt som kan brukes både ute og inne.

Løftehøyden kan være fra 0 til 150 cm.

Hele åtte ulike størrelser på plattformgulvet er tilgjengelige, i tillegg til spesialstørrelser.

Sideveis av-/påkjøring er mulig både oppe og nede (men ikke i kombinasjon). Lav påkjøringshøyde på 4 cm gir et kort påkjøringsbrett på kun 18 cm.

Ved løftehøyde over 50 cm leveres en sikkerhetsdør til øvre landingsområde. Sikkerhetsdøren, sikkerhetsarmene og påkjøringsbrettene er automatiske. To batteridrevne trådløse betjeningspaneler for tilkalling til øvre og nedre landingsområde er inkludert, sammen med en plate for tildekning av eventuell klemfare mellom øvre og nedre landingsområde. ML7 skal monteres på støpt platting med varmekabel

Se video av løfteplattformen her: <https://youtu.be/cogTkm7iGv0>



SPESIFIKASJONER

| | |
|----------------|---|
| Løftehøyde | 0-150 cm |
| Løftekapasitet | 300 kg |
| Løfthastighet | 0,03 m/s |
| Utvendige mål | B 103/108/113/123 x L 125/145/155 cm |
| Plattform mål | B 70/75/80/90 x L 100/120/130 cm |
| Drivmekanisme | Elektrisk skruedrift |
| Strøm | 1 fas 10A AC |
| Styrestrom | 24V DC |
| Motoreffekt | 300W (24V DC) |
| Egenvekt | 190-210 kg |
| Sertifisering | I henhold til Maskindirektivet 2006/42/EC |