

Trappeheis HANDI-LIFT EA7



Adkomstløsning med plattform for rett trapp, inne og ute.
Tilpasses trappens mål. Krever minimal bygningsmessig
tilpassing

HANDI-LIFT EA7



Handicare gjør sitt ytterste for at all informasjon skal være korrekt, men tar forbehold om feil.

Handi-Lift EA7

Handi-Lift EA7 løfter inntil 300 kg i rett trapp inne og ute, og består av en plattform med drivenhet, sikkerhetsarmer og -klaffer og en aluminiumskinne som monteres på vegg eller på søyler.

Plattformen tilpasses trappens bredde og tilgjengelig landingsplass på nedre nivå, skinne tilpasses trappens lengde, og antall innfestingspunkter eller søyler tilpasses lastevækt og trappens stigningsgrad.

Hele tretten ulike størrelser på plattformgulvet er tilgjengelige, i tillegg til spesialstørrelser. Sideveis av-/påkjøring er mulig både oppe og nede (men ikke i kombinasjon). Montering kan skje på begge sider av trappen. Trykkfølsomme flater stanser heisen ved fysisk hindring og den har manuell nødsenkemekanisme. En lav påkjøringshøyde på 4 cm gir et kort påkjøringsbrett på kun 18 cm.

To batteridrevne eksterne betjeningspanel for tilkalling til øvre og nedre landingsområde er inkludert.

SPESIFIKASJONER

| | |
|-------------------------|---|
| Løftekapasitet | 300 kg |
| Løfthastighet | 0,03 m/s |
| Kjørelengde | 3 m |
| Dybde fra vegg oppslått | 30 cm |
| Maks. stigning skinne | 37°, avhengig av trappens beskaftenhet |
| Plattform mål | B 60/65/70/75/80/90 x L 95/100/120/130 cm |
| Drivmekanisme | Elektrisk drift av tannhjul/stang |
| Strøm | 1 fas 10A AC |
| Styrestrøm | 24V DC |
| Motoreffekt | 300W (24V DC) |
| Egenvekt | 190-210 kg |
| Sertifisering | I henhold til Maskindirektivet 2006/42/EC |



handicare

Telefon 66 24 44 00
www.handicare.no