

Trappeheis HANDI-LIFT EA6



Adkomstløsning med plattform for trapp med sving og repos, inne og ute. Tilpasses trappens mål. Krever minimal bygningsmessig tilpassing

HANDI-LIFT EA6



Handicare gjør sitt ytterste for at all informasjon skal være korrekt, men tar forbehold om feil.

Handi-Lift EA6

Handi-Lift EA6 løfter inntil 300 kg i trapp med sving og repos, inne og ute, og består av en plattform med drivenhet, sikkerhetsarmer og -klaffer og en aluminiumskinne som monteres på vegg eller på søyler.

Plattformen tilpasses trappens bredde og tilgjengelig landingsplass på nedre nivå, skinnen tilpasses trappens lengde og utforming, og antall innfestingspunkter eller søyler tilpasses lastevekt og trappens stigningsgrad.

Hele tretten ulike størrelser på plattformgulvet er tilgjengelige, i tillegg til spesialstørrelser. Sideveis av- påkjøring er mulig både oppe og nede (men ikke i kombinasjon). Monteres på trappens innerløp. Trykkfølsomme flater stanser heisen ved fysisk hindring og den har manuell nødsenkmechanisme. En lav påkjøringshøyde på 4 cm gir et kort påkjøringsbrett på kun 18 cm.

To batteridrevne eksterne betjeningspanel for tilkalling til øvre og nedre landingsområde er inkludert.

SPESIFIKASJONER

Løftekapasitet	300 kg
Løftehastighet	0,03 m/s
Kjørelengde	3,5 m
Dybde fra vegg oppslått	39 cm
Maks. stigning skinne	45°, avhengig av trappens beskaffenhet
Plattform mål	B 60/65/70/75/80/90 x L 95/100/120/130 cm
Drivmekanisme	Elektrisk drift av tannhjul/stang
Strøm	1 fas 10A AC
Styrestrøm	24V DC
Motoreffekt	300W (24V DC)
Egenvekt	190-210 kg
Sertifisering	I henhold til Maskindirektivet 2006/42/EC



handicare

Telefon 69 24 44 00
www.handicare.no