



NoDec® Wizard

Vende- og vekseltrykkmadrass

NoDec® Wizard er en kombinert vende- og vekseltrykkmadrass som anbefales til sterkt immobile pasienter. Madrassen er designet med unike V-formede luftceller, som gir den best mulige trykkavlastning



Art.nr. Beskrivelse

622744 Madrass NoDec Wizard 85 cm

622745 Madrass NoDec Wizard 90 cm

Anbefalt til:

- ▶ Kritisk syke
- ▶ Intuberte
- ▶ Immobile med risiko for utvikling av lungeinfeksjon
- ▶ Sengeliggende med høy risiko for utvikling av trykksår
- ▶ Til personer som har utviklet trykksår

3 forskjellige terapifunksjoner

NoDec® Wizard kan innstilles i 3 forskjellige terapifunksjoner

- ▶ Vendemadrass
- ▶ Vekseltrykk (med 3-celle-cyklus)
- ▶ Som en kombinasjon av vende- og vekseltrykk-madrass

Differensiert vendefunksjonen

Vendefunksjonen kan enten anvendes kontinuerlig eller programmeres til vending hver 6. time. Den langsomt kontrollerte vendefunksjon sørger for stillingsskift og avlastning av kroppens utsatte punkter.

Madrassoppbygning

Madrassen har luftceller plassert på tvers i over- og undermadrass og 2 permanent fylte celler som kjører på langs av madrassens sider. De langsgående luftceller kan bistå ved forflytning fra sengen. Ved bruk av vendefunksjon hjelpes den sengeliggende forsiktig med vending og de beskyttende og permanent fylte celler hjelper den sengeliggende vekk fra madraskanten.

Mål og vekt

Lengde	200 - 210 cm
Bredde	85 - 90 cm
Maks brukervekt	250 kg
Vekt pumpe	6,8 kg
Vekt madrass	11 kg

Vekseltrykk i 3-celle-



syklus Vendefunksjon



Kombinert vekseltrykk og

vendefunksjon Kombinasjon av ovenstående 2 funksjoner.



Zibo Athene

...gør en forskel

NoDec® Wizard

Generell informasjon

Klinisk prøving

- V-formede luftceller bevarer formen under kroppen, slik at kontakttrykket fjernes fra eksakt samme område som trykket er påført. Kontinuerlig vendefunksjon skapes ved skiftevis å slippe luft ut av de V-formede celler i høyre og venstre side av madrassen.
- Valg av vendeintervall ved hjelp av touchskjerm.
- 3-celle-cyklus veksletrykksystem med 50% mere støtte. Systemet gjør det lettere å utløse trykket fra et kroppsområde og oppnå 0-tryk.
- Vakuum assisterte luftcelle sikrer komplet fjernelse av luft fra tomte celler.

Brukersikkerhet og komfort

- Touchskjermprogram gir mulighet for valg av både vendefunksjon, statisk og vekseltrykk
- Ergonomisk touchskjerm som automatisk innstiller seg etter brukerens vekt og stillingsendringer
- Komfortkontroll med tre innstillinger. Tillater individuell justering som tilpasses til den enkeltes komfort eller ut fra kliniske vurderinger.
- Ved strømsvikt forblir madrassen luftfylt i minst 6 til 8 timer, avhengig av personens vekt.
- Den permanent fylte luftcelle langs madrassidene gir en fast madrasskant ved inn- og utstigning fra seng til stol el lign.

Verd å vite:

- Skånsom vending av den sengeliggende.
- Hurtig tømning via CPR ventil.
- Intuitiv touch-skjerm gir lett betjening av madrassens funksjoner.
- Omstilling til pleiefunksjon ved behov. Eksempelvis ved pleie og trening. Gir en fast og stabil overflate.
- Pleiefunksjon skifter automatisk over til automatisk funksjon etter 20 minutter.
- Transportmodus.
- Akustisk og visuell alarm.
- Ledningsholder integrert i madrasskanten. Fri for ledninger på gulvet.
- V-Lock-system forhindrer uhell med frakopling av strømkabel.
- Kontrollpanel låser automatisk etter 2 minutters in- aktivitet.
- Tydelig markert fotende på madrassstrekk sikrer korrekt plassering i sengen.

Mikroklima kontroll

- Høy fordampningsevne på trekkets overside gir mulighet for kontroll av mikroklimaet.
- Reduksjon av både temperatur og fukt i hudens og madrassens overflate øker den sengeliggendes komfort og nedsetter risiko for trykksår.

Hygienetrekk

- Trekk med sveisede sømmer forhindrer inntrengning av væske i madrassen.
- Trekk tåler vask opptil 90 grader.
- Det glatte trekket reduserer shear og friksjon.
- Tåler avtørring med desinfeksjonsmiddel.
- 360° glidelås sikrer at madrassstrekket lett kan fjernes ved behov for vask og rengjøring av celler.
- Glidelås er beskyttet av overlegg på madrassstrekket.

Brukervekt	Max 250 kg
Madrass mål	200x85x25 mm 210x85x25 mm 210x90x25 mm
Madrass vekt	11 kg
Materiale	Celler: PU Trekk: 2-veis strekkbart PU-coated nylon
Madrass: bedømmelse av brannhemmende egenskap	Er i overensstemmelse med BS7175 tennkilde 0.1 og 5
Strømenhet: bedømmelse av brannhemmende egenskap	UL94 V-9-0/IP 42
Strømforsyning	230 V ~ +/- 10%, 50/60 Hz 20 W max
Pumpe mål	400x160x250 mm
Pumpe vekt	6,8 kg
Klassifikasjon	Klasse B Medicinsk utstyr. Klasse II

