

Kunde / HMS: _____

SF / Tilbudsnummer: _____ **Dato:** _____

Bruker: _____

Selger: _____

Leveringsadr: _____

Kontaktperson: _____

Tlf: _____

E-post: _____

Stolmodell: Klik HMS nr. 221382

Utlevering/tilpasning

BRUKERMÅL

Hoftebredde: cm måles i sittende, bredden over hoftene (ved trochanter)

Lårlengde: cm måles i sittende fra bakside hofta (SIPS) til knehasen (merk: knevinkel påvirker reell setedybde)

Legglengde: cm måles i sittende fra knehasen til under hælen (inkl. sko)

Ryggghøyde: cm måles fra setet til et sted mellom dypeste punkt lordosen og under skulderblad
(Husk å måle med setepute)

SETEBREDDE OG SETEDYBDE RULLESTOL

Setebredde: _____ **Se pkt. A og B på side 6**

cm	20	23	25,5	28	30,5	33	35,5	38	40,5
Setedybde	20,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	23,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	25,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	28,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	33,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	35,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38,0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40,5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Transport beslag (kan etterbestilles)
Klargjort for bruk som sete under transport i bil (Crash test ISO 7176-19)

Abduksjonsfront (2,5 cm bredere front)
Ikke med 0 og -2,5 cm i rammelengde front

Rammelengde front: **Se pkt. C på side 6**
Velg hvor lang rammen skal være i forkant av setetrekket:
Ved '0 cm' posisjon er det 2,5 cm før rammen buer nedover
Ved posisjonene '2,5 cm' og '5 cm' forlenges distansen tilsvarende
Ved posisjon '-2,5 cm' buer rammen direkte foran setetrekket

5 cm 0 cm (ikke med abd. ramme)
 2,5 cm -2,5 cm (ikke med abd. ramme)

Setedybde stol: fra forside ryggør til framside setetrekke
Total rammedybde: Max total rammedybde er 45,5 cm

Dybdejustering ramme (antall cm ryggen kan flyttes bakover):

0 cm
 2,5 cm
 5 cm
 7,5 cm

Rammevinkel front:

Velg fotposisjon (knevinkel)
 90° 85° 80°

Se pkt. D side 6

Lengdejustering sete

lengdejusterbart setetrekke
 lengdejusterbar seteplate
 uten setetrekke / seteplate

Gaffeloppheng plassering

Bakovervendt Fremovervendt
skaper mer plass til drivhjul

RYGGEN

Ryggtrekk:

Velcro rygg (std.)
 Uten ryggtrekk (ved bruk av ekstern rygg)

Ryggvinkel

0° (std.) 2° 4° 6° 8° 10°
 -2° -4° -6° -8° -10°

(fabrikkmontert)

Standard er 0° (90° mot underlag):

- grader lukker vinkelen, + grader åpner vinkelen

Utløserwire for rygg

Sort Rød Hvit Blå Gul Oransje Grønn Rosa

RYGGØR - HØYDEJUSTERBARE

Velg type ryggør, deretter rørlengde og høydeinnstilling (kan etterjusteres)

Ryggør type	Rørlengde	Fabrikkmontert i:				
<input type="checkbox"/> høydejust rett	Ekstra kort*	<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/> 25,5	<input type="checkbox"/> 28	<input type="checkbox"/> 30,5	
	Kort	<input type="checkbox"/> 28*	<input type="checkbox"/> 30,5	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35,5	
<input type="checkbox"/> Høydejust m/innsving	Medium	<input type="checkbox"/> 33	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	
	Lang	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,5	

* ikke m/nedfellbare kjørehåndtak

RYGGRØR FAST HØYDE

Velg type ryggør, deretter ryggøyde.

Faste ryggør leveres kun uten ryggtrekk - kun til ekstern rygg

<input type="checkbox"/> Rette ryggør	<input type="checkbox"/> 23*	<input type="checkbox"/> 25,5*	<input type="checkbox"/> 28*	<input type="checkbox"/> 30,5	<input type="checkbox"/> 33
<input type="checkbox"/> Ryggør 2,5 cm innsving	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,5
<input type="checkbox"/> Ryggør 5 cm innsving***			<input type="checkbox"/> 28**	<input type="checkbox"/> 30,5	<input type="checkbox"/> 33
<input type="checkbox"/> Ryggør 5 cm utsving (abd) ***	<input type="checkbox"/> 35,5	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	

*Ikke m/ nedfellbare kjørehåndtak

**ikke med sb 20cm

*** ikke med sb 20cm og 22,5cm

Ledsagerhåndtak

- Kjørebøyle ergonomisk, høyderegulerbar
- Ledsagerhåndtak enkel, høyderegulerbar
- Ledsagerhåndtak dobbel, høyderegulerbar

Kjørehåndtak:

- Uten kjørehåndtak
- Standard kjørehåndtak, (std.)
- Korte kjørehåndtak
- Nedfellbare kjørehåndtak
Ikke med ekstra korte ryggøyder
Ikke med korte ryggøyder med inn/utsving
- Kjørehåndtak montert på ryggbøyle
Fabrikkmontert i 3 - 5 cm ovenfor ryggtrekk

SETEHØYDE FORAN OG SVINGHJUL STØRRELSE

Velg setehøyde foran i kombinasjon med svinghjulstørrelse

Se pkt. E på side 6

Svinghjul størrelse		Setehøyde foran (cm)															
mm	inch	Setehøyde foran måles fra gulv til overside seterør ved fronten av setetrekket. Kan justeres opp/ned med ca 1,5 cm i svinghjulsinnfesting. PS. Setehøyde foran må være 6,5 cm høyere enn rullestolens legglengde															
75	3	28,5	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	
100	4	32	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	
125	5	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52	
150	6	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51	52			

SVINGHJUL

	Hjulbredde		Hjuldiameter:								
	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	inch	
Rollerblade	19	0,75	<input type="checkbox"/> 75	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 4					
Rollerblade m/lysdioder	19	0,75	<input type="checkbox"/> 75	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 4					
Poly	25	1			<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 4*	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 6	
Poly Alu, superlett	25	1			<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 5			
Luft	25	1							<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 6	
Poly	38	1,5					<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 6	
Soft Roll Alu, superlett	38	1,5	<input type="checkbox"/> 75	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 100	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 150	<input type="checkbox"/> 6	

* std.

GAFFEL

<input type="checkbox"/> Standard gaffel	
<input type="checkbox"/> Monogaffel	
<input type="checkbox"/> Frog legs	→ Brukervekt skal oppgis: kg

BENSTØTTER - FOTPLATER

- Fotplate vinkeljust aluminium
Fra setehøyde 37cm
- Fotplate vinkeljust alu med forhøyningsklosser
Fra setehøyde 37cm
- Fotplate høymontert, vinkeljust, alu (std.)
- Fotplate Flip bak, vinkeljusterbar Med utløserstropp
Minimum benstøttebredde 25,5 cm
Minimum setehøyde 38cm
- Fotplate Flip bak, høymontert, vinkeljust, inkl. utløserstropp
(Høymontert i ramme velges ved kort legglengde)

Legglengde

Måles fra fotplate til setetrek (ved seterør).

Stilles inn fra fabrikk. Kan etterjusteres.

14	15	16,5	18
19	20	22	23
24	25,5	27	28
29	30,5	32	33
34,5	35,5	37	38
39,5	40,5	42	43
44,5	45,5		

Rullestolens legglengde =
brukers legglengde minus
høyde på setepute
NB! Beregn min. 6,5 cm
fra overside fotplate til bakken

Se pkt. H på side 6

ENHÅNDSDRIFT

Enhåndsdrift (kun med Mag hjul) 20" 22" 24" Minste SB 28 cm
 Cambervinkel 0°

Kjøreside: Høyre Venstre Drivring: plastbelagt aluminium

SETEHØYDE BAK

Drivhjul str Avstand fra overside setetrekk til gulv Se pkt. I på side 6

Velg størrelse på drivhjul og deretter setehøyden bak, i samme rad.

18"	→	29*	30,5	32	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5
20"	→	32*	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51
22"	→	34,5*	35,5	37	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51		
24"	→	37*	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48,5	49,5	51				

* kun med lavprofildekk

DRIVHJUL MODELLER

Eiker (std.) Maxx Performance 18" 20" 22" 24"

Spinergy Spox (18 eiker) 22" 24"

velg farge på Spinergy Spox eiker sort rød hvit blå gul

Spinergy LX (Light extreme, 12 eiker) 22" 24"

velg farge på Spinergy LX eiker sort rød hvit blå gul
 pink grønn oransje

Forslag til valg av drivhjulstørrelse for ulike setebredder: 18": SB 20-25 cm 20": 20-28 cm 22": 28-35 cm 24": 35-40,5 cm

DEKK

Høyprofil

Luftfylt 1 3/8"	<input type="checkbox"/>	18"	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"
Massivt 1 3/8"	<input type="checkbox"/>	18"	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"
Luft (med massivt innlegg 1 3/8")	<input type="checkbox"/>	18"	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"

Lavprofil

Schwalbe Rightrun, høytrykk, 1" (std)	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"
Schwalbe Marathon Plus Evo, høytrykk, 1"	<input type="checkbox"/>					24"
Sentinel, kompakt 1"	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"

DRIVRINGER

Aluminium (std.)	<input type="checkbox"/>	18"	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"
Plastbelagt	<input type="checkbox"/>	18"	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"
Leveres uten drivring	<input type="checkbox"/>							
Natural Fit std	<input type="checkbox"/>							24"
Natural Fit LT (smalere grep - best for barn)	<input type="checkbox"/>				22"	<input type="checkbox"/>		24"
Tommelgrep til Natural Fit (lukket drivring), med friksjonsbelegg	<input type="checkbox"/>							
Tommelgrep til Natural Fit (lukket drivring), uten friksjonsbelegg	<input type="checkbox"/>							
(Tommelgrep kan leveres som valgfritt tilbehør)								
3M Micro grep	<input type="checkbox"/>	18"	<input type="checkbox"/>	20"	<input type="checkbox"/>	22"	<input type="checkbox"/>	24"

Friksjonstape til alu. drivring

DRIVHJULAKSEL

Quick Release
 Quad QR (for nedsatt håndfunksjon)

AVSTAND MELLOM RYGGRØR OG INNSIDE DRIVHJUL

Måles mellom utsiden på ryggør og innsiden av drivhjul
 Justerbar inntil 1,25cm fra fabrikkinnstilling
 Ved bruk av høydereg armlener må distansen være 44 mm
 Ved 0° cambervinkel må distansen være minimum 25 mm

17 mm 25 mm 32 mm 38 mm 44 mm
 (Std.)

Se pkt. K på side 6

POSISJON BALANSEPUNKT

Måles fra forsiden av ryggørret til midten av akselen.
 0 cm betyr at hjulaksen er midt under ryggørret.

Se pkt. J på side 6

Balansepunkt (fabrikkinnstillinger - kan endres)

<input type="checkbox"/> 13 mm	<input type="checkbox"/> 17 mm	<input type="checkbox"/> 25 mm	<input type="checkbox"/> 32 mm
<input type="checkbox"/> 38 mm	<input type="checkbox"/> 44 mm	<input type="checkbox"/> 51 mm	<input type="checkbox"/> 57 mm
<input type="checkbox"/> 64 mm	<input type="checkbox"/> 70 mm	<input type="checkbox"/> 76 mm	<input type="checkbox"/> 83 mm
<input type="checkbox"/> 89 mm	<input type="checkbox"/> 95 mm	<input type="checkbox"/> 102 mm	<input type="checkbox"/> 108 mm

Balansepunkt for amputerte

<input type="checkbox"/> - 38 mm	<input type="checkbox"/> - 32 mm	<input type="checkbox"/> - 25mm	<input type="checkbox"/> - 17mm
<input type="checkbox"/> -13mm	<input type="checkbox"/> - 6 mm	<input type="checkbox"/> 0 mm	<input type="checkbox"/> + 6 mm

DRIVHJUL CAMBER

- 0°
 2°
 4° (std)
 6°
 8°

BREMSER

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Brems skyvmodell, enkelt håndtak (std.) | Tillegg |
| <input type="checkbox"/> Brems skyvmodell, liggende håndtak (<i>i låst posisjon</i>) | <input type="checkbox"/> Bremsespakforlenger |
| <input type="checkbox"/> Brems dra-modell, enkelt håndtak | <i>Bare til skyv og dra modeller</i> |
| <input type="checkbox"/> Saksebrems, lavprofil | <input type="checkbox"/> Ryggesperre |
| <i>Ikke med kompakte dekk og abduksjonsfront</i> | <i>Bare til skyv og dra bremseser og lufthjul</i> |
| <input type="checkbox"/> Saksemodell brems kort | |
| <input type="checkbox"/> Uten brems | |

ARMLENER

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> T-modell h.reg std høyde: 21,5 - 34cm | Velg type armlenepolstring, til T-modell |
| <i>passer til setedybde over 33cm</i> | |
| <input type="checkbox"/> Junior modell h. reg. inkl. pute | <input type="checkbox"/> kort, std. 22 cm |
| <i>passer best ved setedybde under 33 cm</i> | <input type="checkbox"/> lang, std. 34 cm |
| <input type="checkbox"/> Ryggmontert rørmodell oppfellbar | <input type="checkbox"/> Leveres uten armlen |
| <i>bare til rygg i fast høyde</i> | |
| <input type="checkbox"/> Utsvingbar lav, rørmodell Høyde: 18 - 23 cm | |
| <i>ikke ved ryggør med utsving</i> | |
| <input type="checkbox"/> Utsvingbar høy rørmodell Høyde: 21,5 - 32 cm | |
| <i>ikke ved ryggør med utsving</i> | |

SKVETTSKJERMER

- Alu m/polstring, dybdejust. innfesting. Farge sort
 Alu m/polstring, fastmontert. innfesting. Farge sort
 Alu m/polstring, dybdejust. innfesting. Farge, som rammefarge*
 Alu m/polstring, fastmontert. innfesting. Farge, som rammefarge*
 Karbon, justerbar

KLESBESKYTTERE

- Plast stor, SB 35,5-40,5cm, SD 30,5-40,5cm
 Plast liten, SB 25-33 cm, SD 20-28,5cm

* Produkt ikke prisforhandlet. Lenger leveringstid må beregnes.

TIPPESIKRINGER

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Standard 5. hjul | Hjulstørrelse 5. hjul | <input type="checkbox"/> 4" Rollerblade |
| <input type="checkbox"/> Dynamisk 5. hjul | <input type="checkbox"/> 3" Rollerblade | <input type="checkbox"/> 4" Rollerblade m/lys |
| <input type="checkbox"/> Myk gummikloss påmontert | <input type="checkbox"/> 3" Rollerblade m/lys | <input type="checkbox"/> 5" Poly |
| <input type="checkbox"/> Hard gummikloss påmontert | <input type="checkbox"/> 4" Poly | |
| <i>Den andre gummiklossen følger med stolen</i> | <input type="checkbox"/> Tippetrikker, sett, avtagbar (std.) | |

LEGGBÅND:

Finnes ikke i standard størrelse til SB: 20 og 23 cm

- Leggbånd, velcro
 Leggbånd, velcro polstret

POSISJONERINGSBELTER

- | | | |
|--|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Belte, bredde 25mm | <input type="checkbox"/> 4-pkt. belte, polstret, 25mm (Y-modell) | Oppgi str <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Belte polstret, bredde 25mm | <input type="checkbox"/> Fixlock for 4-pkt. belte | |
| <input type="checkbox"/> Belte, bredde 40mm | | |
| <input type="checkbox"/> Belte polstret, bredde 40mm | | |
| <input type="checkbox"/> Belte, bredde 50mm, flymodell | | |
| <input type="checkbox"/> Beltefeste beslag KI | | |

EIKEBESKYTTERE

<input type="checkbox"/>	Eikebeskytter, blank (std.)	<input type="checkbox"/>	Eikebeskytter
<input type="checkbox"/>	Eikebeskytter, sort		Wheelchair gadgets <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Eikebeskytter, Ki design (20" og 22")		Art. nr: <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Blue monster	<input type="checkbox"/>	Fairy garden
<input type="checkbox"/>	Robo fun	<input type="checkbox"/>	Rockin Reptiles
<input type="checkbox"/>	Tutu cute	<input type="checkbox"/>	Tuxedo time
		<input type="checkbox"/>	Havin a hoot
		<input type="checkbox"/>	Super puppies

DIVERSE TILBEHØR:

<input type="checkbox"/>	Frontveske, monteres i front av setet, avtagbar med plastlås	(passer best fra SB 33cm)
<input type="checkbox"/>	Ryggsekk	(passer best fra SB 33cm)
<input type="checkbox"/>	Krykkeholder	
<input checked="" type="checkbox"/>	Verktøysett	

FARGER:
Velg ønsket rammefarge og kontrast farge.

Kontrast farger brukes på ryggbøylen og svinghjulsoppheng. Kontrastfarge er uten ekstra kostnad.

Dersom det ikke velges kontrast farge, brukes rammefargen på hele stolen.

Blank finish:	Ramme	Kontrast	Matte finish	Ramme	Kontrast
Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Emerald Green	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blue Skies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Iridescent Burgundy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Granny Smith	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Iridescent Navy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metallic Orange	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Retro Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bubblegum Pink	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Royal Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Candy Blue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Shadow Black	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Candy Purple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Charcoal Grey	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Candy Red	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Smooth White	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copper	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Army green	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teal (turkis)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Silver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Yellow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Anodiserte farger på utvalgte deler

Anodiserte farger leveres på ryggbeslag, drivhjulsrør, tårn, klesbeskytterfeste, svinghjulgafler (std og mono) og 5. hjul beslag

Velg ønsket farge. Dersom det ikke krysses av for farge leveres delene i sort.

<input type="checkbox"/>	Black	<input type="checkbox"/>	Bright Green	<input type="checkbox"/>	Pewter (tinn)	<input type="checkbox"/>	Purple	<input type="checkbox"/>	Yellow
<input type="checkbox"/>	Blue	<input type="checkbox"/>	Orange	<input type="checkbox"/>	Pink	<input type="checkbox"/>	Red		

SITTEPUTER:

Ønsket pute blir valgt i riktig størrelse ut fra valgt størrelse på rullestolen.

<input type="checkbox"/>	Std skumpute (minste str. 25x25cm, for mindre str. kreves spesialsøm)	Art. nr. pute: _____
<input type="checkbox"/>	Star Standard Air 7,5cm	
<input type="checkbox"/>	Star Standard Air 10cm	
<input type="checkbox"/>	Star StarLock 13cm	BxD

NOTATER:

STOL REFERANSEPUNKTER


- A Setebredde** se tegning 1
Måles fra utside seterør til utside seterør
- B Setedybde** se tegning 3
Måles fra forside rygg til forside av setetrekket
- C Lengde på ramme** se tegning 2
Kan fås i 4 lengder
Ved '0 cm' posisjon er det 2,5 cm før rammen buer nedover
Ved posisjonene '2,5 cm' og '5 cm' forlenges distansen tilsvarende
Ved posisjon '-2,5 cm' buer rammen direkte foran setetrekket
- D Rammevinkel front** se tegning 3
Vinkel mellom rammen og underlaget
- E Innsving ramme** se tegning 1
beskriver hvor mye fotplaten er smalere enn setebredden
- F Setehøyde foran** se tegning 1
Høyde mellom underlaget og overside av rammerøret ved fronten av setetrekket
- G Fotbøyle, innvendig bredde** se tegning 1
Måles mellom benstøtterørene - innside til innside NB: målt på innside av rørene
Innvendig bredde er beskrevet lenger ned

NB: målt på innside av rørene


Setebredde	Rett ramme	2,5cm utsving
ytre bredde mål	5,5cm smalere enn setebredde	2,5cm bredere enn setebredde
20	14,5	22,5
23	17	25,5
25,5	19,5	28
28	22	30,5
30,5	24,5	33
33	27,5	35,5
35,5	30	38
38	32,5	40,5
40,5	35	43

- H Sete til fotbøyle høyde (legglengde)** se tegning 3
Måles fra framside setetrekk til overside av bakre del fotplaten
Det anbefales at fotbøylehøyde er minst 6,5 cm kortere enn setehøyde foran
- I Setehøyde bak** se tegning 3
Måles på forsiden av ryggørret fra overside seterør til underlaget
Bakre setehøyde kan alltid justeres etter brukerens behov
- J Balansepunkt** se tegning 3
Måles fra forside av ryggørret til senter av hjulakselen
0 cm betyr at hjulakselen ligger rett under ryggørret
- K Rom mellom bakhjul og ryggørret** se tegning 1
Måles mellom utsiden av ryggørret og innsiden av drivhjuldekk
Kan justeres 1,5 cm utover

Tegning 1



Tegning 2



Tegning 3

