

Funktioner

Løftekapacitet : 300 kg
 Løfthastighed : 13 mm/sek.

Betjening

Elektrisk : Betjeningspanel
 Nødstop : Elektronisk
 Nødfir : Mekanisk
 Klemsikring : Mekanisk/elektrisk klemliste

Vægt

Egenvægt : 150 kg
 Sikkerhedslåge
 excl. dæklade : 76 kg

Materialer

Materialer : Aluminium
 Materialer : Pulverlakeret/elforzinket stål
 Gelænder : Aluminium og klar polycarbonat
 Sikkerhedslåge : Pulverlakeret stål og hærdet sikkerhedsglas
 Dæklade, sikkerhedslåge : Elforzinket stålplade

El/elektronik

Tænd/sluk : Automatisk
 Forbrug :
 Stand-by : 3 W
 Drift : 14,7 W
 Intermittens : 10/90
 Sikring : T10A
 Batterier : 2 x 12V/4,5 Ah
 Gastætte og vedligeholdelsesfri

Strømforsyning

Primær : 230 V/115 V
 Sekundær : 24 V DC

Tætningsklasse

Komponenter : IP 65
 Betjeningspanel : IP 67
 Sikkerhedslåge
 Komponenter : IP 65

Tilbehør/diverse

: Eksternt betjeningspanel
 Trådløs betjening
 Fuldautomatisk sikkerhedslåge
 Håndbetjening med spiralkabel
 Sideafkørsel i højre/venstre side

Mærkning

Produktet er fremstillet i henhold til Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF.

Varenummer/model

13056-101 : LP5+, standard
 13056-102 : LP5+, nedbygning
 130590 : Sikkerhedslåge, fuldautomatisk, venstrehængt set fra øvre niveau
 130595 : Sikkerhedslåge, fuldautomatisk, højrehængt set fra øvre niveau

Klassifikation

i henhold til ISO 9999 : 18 30 06

